

ST MAX™ II PC Pro

Střední řada elektrických zařízení k airless aplikacím barev pro malíře a lakýrníky



HLAVNÍ VÝHODY

- Ideální pro renovace nebo malířské práce u novostaveb rodinných domů
- Díky systému čištění zařízení FastFlush™ ušetříte čas
- Díky systému ochrany proti chybnému napětí ProGuard™ a systému rychlé výměny čerpadla ProConnect™ můžete dokončit každou práci, každý den

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO



ST MAX™ II PC Pro

Dokončíte každou práci každý den!

ST Max™ II PC Pro

Více **VÝKONU**, pokročilé **TECHNOLOGIE** a doplňkové funkce u modelů **ST Max™ II PC Pro** vám zaručí každodenní spolehlivost a maximální pohodlí pro uživatele.

Když potřebujete vyšší produktivitu pro středně velké bytové a komerční zakázky, modely **ST Max™ II PC Pro** vám poskytnou výkon, který potřebujete. Zařízení jsou k dispozici ve verzi s kompaktním stojanem nebo s bohatší výbavou ve verzi s vozíkem, jež nabízí navíc přímé sání, jednoduchou výměnu nádoby, možnost namotání hadice a box na nářadí.

Pro **VÁS** jsme všechny modely **ST Max™ II PC Pro** vybavili systémy ProConnect™, ProGuard™, bezuhlíkovým motorem, čerpadlem Endurance™, pistolí Contractor™, systémy SmartControl™ 2.5 a FastFlush™.

Špičkové technologie vám pomohou provádět malířské práce rychle a včas, každý den s úsměvem!

SMARTCONTROL™

Systémy SmartControl™ 2.5 a FastFlush™

- Digitální displej zobrazuje tlak, počet litrů a hodiny
- Digitální mozek, proměnlivé nastavení tlaku, ovládání stříkacího ventilátoru a dalších funkcí
- Chybová hlášení a diagnostika, ideální pro sledování z důvodů údržby
- Systém FastFlush™ pro vysokoprútokové čištění funguje rychleji a výrazně zkracuje dobu čištění

FastFlush™

Ušetřete čas na čištění zařízení! Čerpadlový systém čištění FastFlush čistí zařízení až čtyřikrát rychleji, spotřebuje ale pouze poloviční množství vody.

Bezuhlíkový stejnosměrný motor MaxPower

- Vyšší krouticí moment = více udělané práce
 - Bezuhlíková konstrukce motoru znamená, že nebude nikdy nutné vyměňovat uhlíky
 - Motor je kompletně uzavřen v pouzdře a je chlazen ventilátorem. Chrání tak vnitřní součásti motoru před nečistotami, prachem a postříkáním.
- Záruka: 5 let



ProGuard™+

Systém ochrany zařízení chrání před mimořádně náročnými podmínkami na pracovišti (pouze modely 230 V)

Váš ideální „společník“ pro každodenní práce

Vlastnosti zařízení ST Max II PC Pro

Díky kombinaci spolehlivého výkonu a kompaktního designu je řada ST Max II PC Pro ideální pro interiérové práce na rodinných domech nebo malých bytových projektech. Můžete snadno stříkat prakticky všechny vnitřní akrylátové barvy, laky, emailové barvy a další na stěny, dřevěné i kovové povrchy.

Model ST Max II 595 PC Pro má vyšší výkon než ostatní modely a lze jej používat i pro příležitostné nástřiky fasádních barev.



Sledujte naše **videa o možnostech aplikace** na: <http://www.contractorclub.com>



Filtr čerpadla Easy-Out™

- Velká plocha filtru zabraňuje zanášení trysky a zajišťuje kvalitní povrchovou úpravu
- Konstrukce filtru zevnitř ven brání zhroucení a čistí s využitím pouhých několika litrů
- Vertikální konstrukce filtru je zárukou jednoduché demontáže, filtr je vybaven krytem proti úniku barvy



Integrovaný box na nářadí
Praktický prostor pro ukládání nářadí, trysek, filtrů a příslušenství přímo tam, kde je potřebujete nejvíc (Hi-Boy).

Charakteristiky



Bezdušová kola

- Snadná jízda po nerovném terénu

Robustní vozík

- Silná vrstva chromu na oceli je zárukou odolnosti i v náročném prostředí
- Sklopnou rukojeť lze použít též jako držák svinuté hadice pro snadnou přepravu
- Pohodlný vstup pro sání umožňuje sání neředěné barvy z až 30litrové nádoby
- Systém TiltBack™ umožňuje výměnu nádoby jednou osobou



www.graco.com



DOSÁHNĚTE VŠUDE, SNADNO A RYCHLE

JetRoller™ Ideální nástroj pro renovace

Rozšířte možnosti stříkacího zařízení doplňkem JetRoller a zkrátíte dobu aplikace spojením válečkování a stříkání do jediné operace. Využívá běžně dostupné válečky o šířce 18 nebo 25 cm.

Výhody:

- Redukce postranních přestříků
- Usnadňuje dosah do vzdálenějších míst
- Nemusíte na nic vylézat, máte k dispozici kontinuální dosah nahoru i dolů
- Velké práce dokončíte za polovinu doby, kterou byste potřebovali pro tradiční postupy

Sada zahrnuje lehký demontovatelný rám válečku, nástavec 50 cm, ventil CleanShot™ Shut-Off™, pistoli Inline™, trysku a držák trysek.

Gravitační zásobník

Pohodlný gravitační zásobník o objemu 5,7 litru kompatibilní se všemi zařízeními



! TIP

S připravenou náhradní tryskou budete vždy připraveni práci dokončit!

Charakteristiky



Dojde-li k jakékoli závadě, můžete čerpadlo snadno vyměnit SAMI ve 3 krocích.

Nemusíte ztrácet čas ani peníze na práci na opravách čerpadla.



1 Povolte úchytnou matici



2 Otevřete dvířka a demontujte čerpadlo



3 Odpojte hadici a sací trubku

Rychlá výměna čerpadla

- Na výměnu v terénu stačí 1 minuta
- Můžete stříkat, místo abyste čekali na servisní zásah
- Nemůžete ztratit žádné čepy ani díly!



Příslušenství pro modely ST MAX™ II PC Pro

Využijte všech možností zařízení,
aby pracovalo naplno s naším profesionálním příslušenstvím

Zvyšte kvalitu nástřiku




Pistole Contractor™

- 288475 2prstá, držák trysek RAC X™ a tryska 517, 60 + 100 mesh filtr
- 288009 4prstá, držák trysek RAC X™ a tryska 517, 60 mesh filtr
- 262114 2prstá, držák trysek RAC X™, bez trysky, 60 mesh filtr



Pistolové filtry Easy-Out™

- 257129 30 mesh, šedý | 287033 100 mesh, modrý
- 287032 60 mesh, černý | 257130 200 mesh, červený



Filtry čerpadel Easy-Out™

- 246425 30 mesh, šedý
- 246384 60 mesh, černý (= standard)
- 246382 100 mesh, modrý
- 246383 200 mesh, červený



Hadice BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
- 240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Spojovací šroubení hadic

- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"



Pružná koncová hadice (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m | 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



Blistr - spodní čerpadlo ProConnect

- 17C489 Blistr, hodí se pro všechny modely ST Max™ II PC Pro



ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230V, IEC320, multicord



Gravitační zásobník

- 288526 5,7 litru / verze se stojanem
- 24B250 5,7 litru / verze hi-boy



Systém JetRoller™ s prodloužením o 0,5 m pro velké zatížení s pistolí InLine™

- 24V490 váleček 18 cm | 24V492 váleček 18 cm
- 24V491 váleček 25 cm | 24V493 váleček 25 cm
- 232123 Prodloužení 1 m pro velké zatížení



Prodloužená pistole CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Prodlužovací nástavce trysek RAC X

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
- 287020 40 cm | 287022 75 cm



Tlakové válečky (komplet)

- 6880095 30 cm, pevný
- 098084 90-180 cm, teleskopický
- 098085 45-90 cm, teleskopický



Sada válečků

- 245397 Pevný vnitřní váleček 50 cm - EvenFlow™, hlavice 23 cm - kryt 12 mm - pistole InLine™



Trysky a držáky

- FFAXXX Zelená tryska RAC X na dokončovací práce
- PAAXXX Modrá tryska RAC X pro produktivní airless profesionální práce
- WA12XX Tryska RAC X Extra široká pro velké plochy
- 246215 Držák trysek RAC X



Provozní kapaliny

- 206994 TSL™, 0,25 l
- 253574 Konzervační kapalina pro čerpadla Pump Armor™, 1 l

Technické specifikace

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ SE DODÁVAJÍ kompletní a připravená ke stříkání s: **Pistole Contractor™**, filtry (pistolový + hlavní), hadice 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15m, tryska RAC™ X (PAA517) a držák trysek, ochrana proti nesprávnému napětí ProGuard+.

Objednací čísla: verze pro Evropu (230 V) **17C369**
verze Multicord (230 V) -
verze pro Velkou Británii (110 V) -

	ST Max™ II 395 PC Pro se stojanem	ST Max™ II 395 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 495 PC Pro se stojanem	ST Max™ II 495 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 595 PC Pro Hi-Boy
Max. pracovní tlak v barech (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. průtok kapaliny - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,68)
Max. velikost trysky - 1 pistole	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Hmotnost - kg (lbs)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Výkon motoru - HP	1,0 bezuhlíkový stejnosměrný	1,0 bezuhlíkový stejnosměrný	1,2 bezuhlíkový stejnosměrný	1,2 bezuhlíkový stejnosměrný	1,6 bezuhlíkový stejnosměrný
Minimální výkon generátoru - W	3500	3500	3750	3750	4000
Charakteristiky: TiltBack™ / hák na nádobu	-	✓/✓	-	✓/✓	✓/✓
Box na nářadí / možnost namotání hadice	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓	✓/✓
Typ SmartControl™	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5